

Tohaco autotransporter met 2 aslijnen: AA227/4520 en AA235/4520

AA227/4520 en AA235/4520 uitgevoerd met volledig elektronisch luchtveersysteem.

Voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Bijzonder comfortabel, veilig en met een volledig afzinkbare vloer. Geen oprijplaten nodig!

Montage van het veersysteem volledig onder het voertuig. Voorzien van een 18 bar

kwaliteitscompressor met luchtdroger. Elektronische besturing en niveauregeling. 12V, 75Ah tractie-

accu. Eenvoudige drukknopbediening. Functioneert alléén met volledig aangesloten 13-polige stekker!

-Met een technisch toelaatbare maximum massa van 2700kg of 3500kg.

-Naar keuze met 18mm multiplex vloer, 19mm dikke aluminium profielen vloer, of verzinkt stalen perforatievloer.

Optioneel:

-Met een 2e compressor om nog sneller de rijhoogte of uitstaphoogte te bereiken.

-Met afstandsbediening om geheel zelfstandig auto's te kunnen laden en lossen.

De specificaties van het luchtveersysteem:
4 Luchtbalgen
4 Schokdempers
Polyamide luchtslangen
RVS koppelingen
Maatwerk kabelboom
Alleen met volledig aangesloten 13-polige Jaeger stekker
Montage veersysteem volledig onder laadvloer
12v tractie accu 75Ah
2 Sensoren voor de hoogteregeling
Elektronische niveauregeling en instelling rijhoogte
Eenvoudige bedieningsknop bij dissel
Compressor 12v 18bar met luchtdroger
Lucht voorraadtank 10 liter
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Stekker voor externe acculader
Noodventielset
Mechanische valbeveiliging tegen onbedoeld afzinken



Prijslijst Tohaco autotransporters AA227/4520 en AA235/4520 per 01-04-2022

Type	Maat laadvloer	Massa totaal gewicht	Netto Laadvermogen	Verkoopprijs exclusief BTW
AA227/4520	458x200cm	2700kg	ca. 1905kg	€ 9.595,00
AA235/4520	458x200cm	3500kg	ca. 2680kg	€ 10.450,00
Levering naar het buitenland inclusief COC (Europese Type Goedkeuring)				
Leveringen in Nederland met kenteken, meerkosten € 135,00				
Lengte laadvloer is lengte gemonteerde laadvloer + lengte stalen oprijstrook!				
Levering af fabriek exclusief transport of via wederverkopers(zie website voor overzicht wederverkopers)				
Optioneel meerprijs bij nieuwe aflevering				Verkoopprijs exclusief BTW
Acculader Ctek MXS 5.0T met Tohaco stekker				€ 129,00
Reservewiel met steun gemonteerd				€ 182,00
Afstandsbediening (AA/MA) (N)				€ 355,00
2e Compressor met extra luchttank (AA4520/MA)				€ 890,00
Aluminium vloer (N)				p.o.a.
Verzinkt stalen perforatievloer met multiplex middenbaan (AA4520) (N)				€ 1.675,00
Verzinkt stalen perforatievloer met alu traanplaat middenbaan (AA4520) (N)				€ 2.050,00
Wielbok voor perforatievloer links of rechts, per stuk				€ 89,00
Spanband voor binden over het wiel in perforatie vloer				€ 33,00
"Y" Spanband voor autotransport				€ 30,00
Lichtmetalen velgen meerprijs p/st				€ 151,00
Double Lock Fixed SCM, goedkeuring slot door verzekeraars, inclusief montage				€ 199,00
Liersteun				€ 168,00
Handler 1200kg inclusief 8m ¹ lierband en liersteun				€ 430,00
Handler 1450kg inclusief 8m ¹ lierband en liersteun				€ 455,00
Lier elektrisch 1500kg, inclusief liersteun				€ 750,00
Lier elektrisch 2000kg inclusief afstandsbediening en liersteun				€ 970,00
Lier elektrisch 2200kg inclusief afstandsbediening en liersteun				€ 1.235,00
Lier afstandsbediening voor 1500kg lier (2 stuks)				€ 99,00
Technische specificaties:				
Merk	Tohaco			
Type	AA227/4520	AA235/4520		
Chassis	Volbad verzinkt			
Wielophanging 2 aslijnen	Onafhankelijk, luchtgeveerd			
Laadvloer	Volledig afzinkbaar, oprijhoek ca. 5°			
Aantal wielen, maat band, maat velg	4 stalen velgen, 195/50 R13 C, 6Jx13H2 5 gaten			
Remmen	Knott, mechanisch			
Oplooprem	Knott KF27	Knott KF35		
Lengte	5970mm			
Hoogte	1000mm			
Breedte	2540mm			
Lengte laadvloer incl. stalen oprijstrook	4550mm			
Breedte laadvloer	2000mm			
Hoogte laadvloer	360mm			
Massa rijklaar	795kg	820kg		
Technisch toelaatbare maximum massa	2700kg	3500kg		
Laadvermogen	ca. 1905kg	ca. 2680kg		
Maximaal toelaatbare kogeldruk	100kg			
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating			
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel			
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk			
Luchtveersysteem	Elektronisch			
Rijhoogte en niveauregeling	Elektronisch middels sensoren			
Luchtvoorraadketel	10 liter			
Luchtbalgen	4			
Schokdempers	4			
Compressor	12V, 18bar, met luchtdroger			
Ventielenblok	In compressorbox			
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In compressorbox			
Noodventielen voor 2e as	2, links en rechts			
Mechanische valbeveiliging	Tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer			
Accu	12V, 75Ah, AGM semi tractie			
Stekker externe acculader	Tohaco			
Kabelboom en kabeldoos	Tohaco			
Verlichting	Aspock			
Bindmogelijkheden	Bindrail links, rechts en voor			
Kentekenplaathouder	inklapbaar, voorzien van ledverlichting			