

Tohaco machinetransporters met 2 aslijnen

Machinetransporters uitgevoerd met volledig elektronisch luchtveersysteem.

Voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de hoogst haalbare kwaliteit. In drie verschillende formaten en in twee verschillende gewichtsklassen, met een technisch toelaatbare massa van 2700 kg of 3500 kg.

Bijzonder comfortabel, veilig en met een volledig afzinkbare vloer. Geen oprijplaten nodig!

Montage van het veersysteem volledig onder het voertuig. Voorzien van een 18 bar kwaliteitscompressor met luchtdroger. Elektronische besturing en niveauregeling. 12v, 75Ah tractie-accu. Eenvoudige drukknopbediening. Functioneert alléén met volledig aangesloten 13-polige stekker!

De specificaties van het luchtveersysteem:

4 Luchtbalgen
4 Schokdempers
Polyamide luchtslangen
RVS koppelingen
Maatwerk kabelboom
Alleen met volledig aangesloten 13-polige Jaeger stekker
Montage veersysteem volledig onder laadvloer
12v tractie accu 75Ah
2 Sensoren voor de hoogteregeling
Elektronische niveauregeling en instelling rijhoogte
Eenvoudige bedieningsknop bij dissel
Compressor 12v 18bar met luchtdroger
Lucht voorraadtank 10 liter
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Stekker voor externe acculader
Noodventielset
Mechanische valbeveiliging



Prijslijst Tohaco Machinetransporters per 01-04-2022

Type	Maat laadvloer	Massa totaal gewicht	Netto Laadvermogen	Verkoopprijs exclusief BTW
MA227/3715	370x150cm	2700kg	ca. 2051kg	€ 9.195,00
MA235/3715	370x150cm	3500kg	ca. 2826kg	€ 9.995,00
MA227/3917	397x170cm	2700kg	ca. 2000kg	€ 9.195,00
MA235/3917	397x170cm	3500kg	ca. 2775kg	€ 9.995,00
MA227/4518	459x180cm	2700kg	ca. 1935kg	€ 9.595,00
MA235/4518	459x180cm	3500kg	ca. 2710kg	€ 10.450,00

Levering naar het buitenland inclusief COC (Europese Type Goedkeuring)

Leveringen in Nederland met kenteken, **meerkosten € 135,00**

Lengte laadvloer is lengte gemonteerde vloer + lengte stalen oprijstrook!

Levering af fabriek exclusief transport of via wederverkopers (zie website voor overzicht wederverkopers)

Optioneel meerprijs bij nieuwe aflevering

	Verkoopprijs exclusief BTW
Acculader Ctek MXS 5.0T met Tohaco stekker	€ 129,00
Reservewiel met steun gemonteerd	€ 182,00
Double Lock Fixed SCM, goedkeuring slot door verzekeraars, inclusief montage	€ 199,00
Liersteun	€ 168,00
Handler 820kg inclusief 8m ¹ lierband en liersteun	€ 375,00
Handler 1200kg inclusief 8m ¹ lierband en liersteun	€ 430,00
Handler 1450kg inclusief 8m ¹ lierband en liersteun	€ 455,00
Lier elektrisch 1500kg, inclusief liersteun	€ 750,00
Lier elektrisch 2000kg inclusief afstandsbediening en liersteun	€ 970,00
Lier elektrisch 2200kg inclusief afstandsbediening en liersteun	€ 1.235,00
Lier afstandsbediening voor 1500kg (2 stuks)	€ 99,00
2e Compressor met extra luchttank (AA4520/MA)	€ 890,00
Afstandsbediening (AA/MA) (N)	€ 355,00
Huif, zie volledige prijslijst, afhankelijk van model en uitvoering vanaf	€ 3.025,00
Glotten opbouw, zie volledige prijslijst, afhankelijk van model en uitvoering vanaf	€ 7.723,00

Technische specificaties:

Merk	Tohaco					
Type	MA227/3715	MA235/3715	MA227/3917	MA235/3917	MA227/4518	MA235/4518
Chassis	Volbad verzinkt					
Wielophanging 2 aslijnen	Onafhankelijk, luchtgeveerd					
Laadvloer	Volledig afzinkbaar, oprijhoek ca. 5°					
Aantal wielen, maat band, maat velg	4 stalen velgen, 195/50 R13 C, 6Jx13H2 5 gaten					
Remmen	Knott, mechanisch					
Oplooprem	Knott KF27	Knott KF35	Knott KF27	Knott KF35	Knott KF27	Knott KF35
Lengte	5060mm	5060mm	5330mm	5330mm	5960mm	5960mm
Hoogte	950mm					
Breedte	2080mm	2080mm	2280mm	2280mm	2400mm	2400mm
Lengte laadvloer incl. stalen oprijstrook	3700mm	3700mm	3966mm	3966mm	4590mm	4590mm
Breedte laadvloer	1500mm	1500mm	1700mm	1700mm	1800mm	1800mm
Hoogte laadvloer	360mm					
Massa rijklaar	649kg	674kg	700kg	725kg	765kg	790kg
Technisch toelaatbare maximum massa	2700kg	3500kg	2700kg	3500kg	2700kg	3500kg
Laadvermogen	ca. 2051kg	ca. 2826kg	ca. 2000kg	ca. 2775kg	ca. 1935kg	ca. 2710kg
Maximaal toelaatbare kogeldruk	100kg					
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating					
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel					
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk					
Luchtveersysteem	Elektronisch					
Rijhoogte en niveauregeling	Elektronisch middels sensoren					
Luchtvoorraadketel	10 liter					
Luchtbalgen	4					
Schokdempers	4					
Compressor	12V, 18bar, met luchtdroger					
Ventielenblok	In compressorbox					
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In compressorbox					
Noodventielen voor 2e as	2, links en rechts					
Mechanische valbeveiliging	Tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer					
Accu	12V, 75Ah, AGM semi tractie					
Stekker externe acculader	Tohaco					
Kabeldoos en Kabelboom	Tohaco					
Verlichting	Aspock					
Bindmogelijkheden	Bindrail links, rechts en voor					
Kentekenplaathouder	Inklapbaar, voorzien van ledverlichting					