

Tohaco Motortrailer, leverbaar met 3 verschillende luchtveersystemen

MO116/2515, topmodel, uitgevoerd met volledig elektronisch luchtveersysteem.

Voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Montage van het veersysteem volledig onder het voertuig. Voorzien van een 18 bar kwaliteitscompressor met luchtdroger, elektronische besturing en niveauregeling, zware 12v tractie-accu, en bijzonder eenvoudige drukknopbediening.

Functioneert alléén met volledig aangesloten 13-polige stekker!

MO116/2515TV, met compleet luchtveersysteem, de bediening en compressor gemonteerd in rvs kast.

Voorzien van 10 bar compressor en eigen 12v tractie-accu. Eenvoudige handmatige bediening.

Met 13-polige stekker.

MO116/2515ECO, basismodel. Voorzien van autoventiel met 2 kogelkranen.

De luchtbalgen worden voorzien van lucht door gebruik van externe luchtvoorziening, b.v. een portable compressor. Door bediening van de kogelkranen is het stijgen en zakken van de laadvloer, en ook het corrigeren van gewichtsverschillen tussen links en rechts mogelijk. 7- of 13-polige stekker.

Specificaties van de drie luchtveersystemen	MO116/2515	MO116/2515TV	MO116/2515EC
2 Luchtbalgen	V	V	V
2 Schokdempers	V	V	V
Polyamide luchtslangen	V	V	V
RVS koppelingen	V	V	V
Maatwerk kabelboom	V	V	V
Valbeveiliging tegen onbedoeld afzinken	V	V	V
Alleen met volledig aangesloten 13-polige Jaeger stekker	V		
Montage veersysteem volledig onder laadvloer	V		
12v tractie accu 75Ah	V		
2 Sensoren voor de hoogteregeling	V		
Elektronische niveauregeling en instelling rijhoogte	V		
Eenvoudige bedieningsknop bij dissel	V		
Compressor 12v 18bar met luchtdroger	V		
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V		
Stekker voor externe acculader	V	V	
2 Noodventielen	V	V	
RVS bedieningskast voor luchtveersysteem		V	
12V tractie accu 34Ah, montage onder laadvloer		V	
Compressor 12V 10bar		V	
2 bedieningsventielen links/rechts		V	
13-polige Jaeger stekker		V	
Spanningsbegrenzer		V	
Rijhoogte indicators		V	V
Niveauregeling handmatig		V	V
2 kogelkranen voor hoogteregeling links/rechts			V
Ventiel voor luchttoevoer (b.v. middels portable compressor) of luchtafvoer			V
Bediening in voorbalk frame			V
13-polige of 7-polige stekker			V



Prijslijst Tohaco motortrailers per 01-04-2022

Type	Formaat laadvloer	Massa totaal gewicht	Laadvermogen	Verkoopprijs exclusief BTW
MO116/2515	280x150cm	1600kg	ca. 1180 kg	€ 6.395,00
MO116/2515TV	280x150cm	1600kg	ca. 1195 kg	€ 5.695,00
MO116/2515EC	280x150cm	1600kg	ca. 1215 kg	€ 4.695,00
Levering naar het buitenland inclusief COC (Europese Type Goedkeuring)				
Leveringen in Nederland met kenteken, meerkosten € 135,00				
Lengte laadvloer is lengte multiplex laadvloer + lengte stalen oprijstrook!				
Levering af fabriek exclusief transport of via wederverkopers(zie website voor overzicht wederverkopers)				
Optioneel meerprijs bij nieuwe aflevering				Verkoopprijs exclusief BTW
Tohaco motorsteun, montage in frame voorbereid wiel 15"-19", 90-130mm breed				€ 142,00
Motorsteun voor montage op vloer, wielmaat 15"-19", 90-130mm breed				€ 128,00
Motorsteun voor montage op vloer, wielmaat 15"-21", 90-200mm breed				€ 164,00
Motorsteun vrij verplaatsbaar, wielmaat 15"-19", 90-130mm breed				€ 148,00
Motorsteun vrij verplaatsbaar, wielmaat 15"-21", 90-200mm breed				€ 210,00
Reservewiel met houder gemonteerd (MO)				€ 149,00
Lichtmetalen velg meerprijs p/st				€ 151,00
Spanband eindloos 1500kg/25x1500mm				€ 9,00
Spanband met S-haken 1000kg/25x2200mm				€ 16,00
Spanbanden set voor 1 motorfiets 1x eindloos 2x met S-haken				€ 35,00
Spanband Tyrefix om over het wiel te binden				€ 86,00
Tyrefix basic voor gebruik met losse spanbanden				€ 63,00
Acculader Ctek MXS 5.0T met Tohaco stekker				€ 129,00
Double Lock Fixed Lock type C SCM (door verzekeraars goedgekeurd slot in NL)				€ 148,00
Double Lock inclusief montage				€ 199,00
Technische specificaties				
Merk	Tohaco			
Type	MO116/2515	MO116/2515TV	MO116/2515EC	
Chassis	Volbad verzinkt			
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtgeveerd			
Laadvloer	Volledig afzinkbaar, oprijhoek ca. 5°			
Aantal wielen, maat band, maat velg	2 stalen velgen, 195/50 R13 C, 6Jx13H2 5 gaten			
Remmen	Knott, mechanisch			
Oplooprem	Knott KF20			
Lengte	4100mm			
Hoogte	1000mm			
Breedte	2120mm			
Lengte laadvloer incl. stalen oprijstrook	2800mm			
Breedte laadvloer	1500mm			
Hoogte laadvloer	360mm			
Massa rijklaar	ca. 420kg	ca. 405kg	ca. 395kg	
Technisch toelaatbare maximum massa	1600kg			
Laadvermogen	ca. 1180kg	ca. 1195kg	ca. 1205kg	
Maximaal toelaatbare kogeldruk	100kg			
Laadvloer	15mm berken multiplex met antislip coating, volledig gesloten			
Steenwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel			
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk	13-polig Jaeger	13-polig Jaeger	
Luchtveersysteem	Elektronisch automatisch	Elektrisch manueel	Met externe luchtbron	
Rijhoogte en niveauregeling	Elektronisch middels sensoren	Manueel, rijhoogte indicator	Manueel, rijhoogte indicator	
Luchtbalgen	2			
Schokdempers	2			
Compressor	12V, 18bar, met luchtdroger	12V, 10bar	n.v.t.	
Ventielenblok	In compressorbox	n.v.t.	n.v.t.	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In compressorbox	n.v.t.	n.v.t.	
Noodventielen	2, links en rechts		n.v.t.	
Mechanische valbeveiliging	Tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer			
Accu	12V, 75Ah, AGM semi tractie	12V, 34Ah, AGM semi tractie	n.v.t.	
Stekker externe acculader	Tohaco			
Kabelboom	Tohaco			
Kabeldoos	Tohaco	n.v.t.	n.v.t.	
Verlichting	Aspock			
Bindmogelijkheden	Bindogen links, rechts en midden			
Kentekenplaatouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting			